



超高性价比之选

PX系列电子天平，广泛应用于实验室、工业和教育领域。不仅可以满足您的称重需求，且性能优异，称重精准，价格实惠、操作便捷；双行显示，直观读取称量结果、菜单信息及操作提示；标配USB和RS232通讯接口，天平通讯便利。

产品特点：

- **超高性价比**

PX电子天平，称量精准，经济实用。

- **结构坚固，持久耐用**

铝压铸金属基座，不锈钢秤盘，打造出坚固耐用的通用型天平。

- **独特设计，操作便捷**

显示屏双行显示，第二行可显示天平中文操作提示，用户无需参照说明书即可操作天平；称量室上方自带红色ESR静电消除条，独特的除静电设计，确保天平称量准确；量程条显示称量进度；天平配备的标准USB和RS232接口，数据通讯更便捷。



PIONEER® PX分析天平

铝压铸金属底座，不锈钢秤盘，打造坚固耐用的通用型天平。

RS232和USB接口，使天平可以与电脑、PLC通讯，且天平还配备了防盗安全锁。



红色ESR接地静电消除条：称量前，接触静电消除条，可去除人体静电，避免人体静电对称量的影响。



宽屏背光LCD显示屏；
LCD显示屏双行显示，第二行显示天平菜单信息及操作提示。

量程条显示称量进度；



4个机械按键，快速进入多种称重模式。

内校型号	PX125DZH	PX85ZH	PX225DZH	PX84ZH	PX124ZH	PX224ZH	PX223ZH	PX423ZH	PX523ZH
外校型号	-	-	-	PX84ZH/E	PX124ZH/E	PX224ZH/E	PX223ZH/E	PX423ZH/E	PX523ZH/E
最大称量值	52/120 g	82 g	82/220 g	82 g	120 g	220 g	220 g	420 g	520 g
可读性	0.01/ 0.1 mg	0.01 mg	0.01/ 0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.001 g	0.001 g	0.001 g
重复性 (标准方差)	0.02/ 0.1 mg	0.02 mg	0.02/ 0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.001 g	0.001 g	0.001 g
线性误差		±0.0001 g			±0.0002 g			±0.002 g	
稳定时间		10 s			3 s			2 s	
温漂(PPM/K)		±0.8			±3			±3	
典型最小称量值 (USP K=2, U=0.10%)		20mg			200mg			2g	
最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*		9mg			82mg			0.82g	
单位	毫克, 克, 千克, 盎司, 磅, 克拉, Pennyweight, 金衡盎司, 格令, 牛顿, 香港两, 新加坡两, 台湾两, Momme, Tical, Mesghal, Tola, 1个自定义单位								
称量模式	基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定								
秤盘尺寸		Ø 80 mm			Ø 90 mm			Ø 120 mm	
去皮范围	全量程								
电源要求	适配器输入: 100 - 240V ~ 200mA, 50 - 60Hz, 12-18VA 适配器输出: 12 VDC 0.5A								
整机尺寸(W × D × H)	209 × 321 × 309 mm			209 × 321 × 339 mm			209 × 321 × 339 mm		
通讯接口	RS232, USB								
操作温度范围	最佳实验室工作温度: 10°C-30°C (5°C-40°C下保证开机正常)								
操作湿度范围	30°C以下, 湿度最大可达80%, 30 - 40°C, 湿度线性下降到50%								
净重		5 kg			4.5 kg			4.5 kg	
运输重量					7 kg				
运输尺寸(W × D × H)	507 × 387 × 531 mm								

* SRP 为 10次称量重复性的标准偏差。10次称量值一致的情况下，SRP最小取值为0.41d，d为可读性。

PIONEER® PX精密天平

RS232 和 USB 通讯接口，使天平可以与电脑、PLC 进行通讯，且天平还配备了防盗安全锁。



宽屏背光LCD显示屏；

LCD显示屏双行显示，第二行显示天平菜单信息及操作提示。

量程条显示称量进度；




4个机械按键，快速进入多种称重模式。

内校型号	PX822ZH	PX2202ZH	PX4202ZH	PX5202ZH	-	-
外校型号	PX822ZH/E	PX2202ZH/E	PX4202ZH/E	PX5202ZH/E	PX6201ZH/E	PX8201ZH/E
最大称量值	820 g	2200 g	4200 g	5200 g	6200 g	8200 g
可读性	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g	0.1 g
重复性 (标准方差)	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g	0.1 g
线性误差	±0.02 g	±0.02 g	±0.02 g	±0.02 g	±0.2 g	±0.2 g
稳定时间	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s
温漂 (PPM/K)	±6	±6	±3	±3	±10	±10
典型最小称量值 (USP K=2, U=0.10%)	20 g	20 g	20 g	20 g	200 g	200 g
最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*	8.2 g	8.2 g	8.2 g	8.2 g	82 g	82 g
单位	克, 千克, 盎司, 磅, 克拉, Pennyweight, 金衡盎司, 格令, 牛顿, 香港两, 新加坡两, 台湾两, Momme, Tical, Mesghal, Tola, 1个自定义单位					
称量模式	基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定					
秤盘尺寸	Ø 180 mm					
去皮范围	全量程					
电源要求	适配器输入: 100 – 240V ~ 200mA, 50 – 60Hz 12-18VA 适配器输出: 12 VDC 0.5A					
整机尺寸 (W × D × H)	209 × 321 × 98 mm					
通讯接口	RS232, USB					
操作温度范围	最佳实验室工作温度: 10°C-30°C (5°C-40°C下保证开机正常)					
操作湿度范围	30°C以下, 湿度最大可达80%, 30-40°C, 湿度线性下降到50%					
净重	3.5 kg					
运输重量	5 kg					
运输尺寸 (W × D × H)	550 × 85 × 291 mm					

* SRP 为 10 次称量重复性的标准偏差。10 次称量值一致的情况下, SRP 最小取值为 0.41d, d 为可读性。

PIONEER® PX电子天平

尺寸图



其他产品特点

铝压铸金属底座，可拆卸不锈钢秤盘和玻璃风罩，GLP/GMP实时时钟，下挂式称量，防盗锁，保护罩，显示屏亮度可调，可选环境滤波参数，自动去皮，可选量程校准点，量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示，称量值稳定提示符，10种操作语言包括中文、英文、日语、韩语、德语、法语、意大利语、波兰语、西班牙语、土耳其语，通讯兼容命令，天平称量信息输出格式兼容其他品牌。

认证

- 安全认证: IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1; UL 61010-1
- 电磁兼容: IEC/EN 61326-1 Class B, Basic Environments; FCC Part 15 Class A; Canada ICES-003 Class A
- 认证标识: CE; CSA; RCM

选件

第二显示器AD7-RS	30472064
密度组件 (0.01/0.1/1mg型号适用)	80253384
液体密度测试比重锤	83034024
USB 接口电缆	83021085
防盗装置	80850043
RS232 电缆线 (25针)	80500524
RS232 电缆线 (9针)	80500525
防尘罩	30093334
保护罩	30372546
打印机SF40A	30045641
电源适配器	46001724